

DRUCKDATEN VORGABEN

**Bitte beachten sie für eine reibungslose und sichere Druckdatenübernahme folgende Punkte:
Die Druckdaten sollten der ISO-Norm PDF/X1a oder PDF/X4 entsprechen.**

Dateiformate

PDF/X1a oder PDF/X4 bitte direkt aus Adobe CS herstellen.
Für Satzarbeiten sind zusätzlich „offene“ Daten mit editierbarem Text und sämtlichen Bildern erwünscht.

Bilder

Bilder sollten mindestens mit 300 dpi in Endgrösse aufgelöst sein.
Bitmaps, gescannte Logos oder Codes müssen mindestens 1200 dpi Endauflösung aufweisen.

Schriften

Den o.g. ISO-Normen entsprechend müssen alle Schriften zu 100% im PDF eingebettet sein.

Farbräume

Nur der CMYK- und Sonderfarben-Farbraum kann verwendet werden.

Farbbezeichnungen

Die verwendeten Farben müssen den Druckfarben entsprechen. Technische Farben, z.B. für die Stanzkontur oder Blindenschrift, müssen eindeutig bezeichnet und diese Elemente überdruckend angelegt sein. Eine Legende mit Angabe der Druck- und Hilfsfarben ist erwünscht.

Beschnitt und Trapping

Alle Elemente und Bilder, die an eine Schnittlinie (Stanzkonturaussenseite) treffen, müssen 2 mm randabfallend sein. Die Daten sollten ohne Trapping (Farbüber- bzw. Farbunterfüllung) angelegt sein. Schwarz bitte überdruckend anlegen.

Blindenschrift

Blindenschrift ist entsprechend den ECMA-Vorgaben (Punktgrösse 1,6 mm/10 mm Zeilenabstand/mind. 8 mm zu Rill- und Stanzlinien) aufzubauen. Bitte die Klarschrift ausserhalb der Stanzkontur angeben.

Stanzkontur

Bitte die Druckdaten auf eine Rondo-Stanzkontur aufbauen. Diese Kontur darf nicht geändert werden und ist in einer technischen Farbe überdruckend einzufärben.

Faltschachtel mit Rückseitendruck

Bitte ein 2-seitiges PDF mit gleicher Seitengrösse erstellen.

Lack- und/oder farbfreie Bereiche

Entsprechende Zonen eindeutig mit einer technischen Farbe angeben und diese Elemente überdruckend anlegen.

Kommunikationskanal für Druckdaten

sFTP/FTP, HTTP, HTTPs Download vom kundeneigenem System oder über die Rondo-Kommunikationsplattform "Webcenter".